

Le caratteristiche tecniche di tutte le reflex Contax 35mm dal 1974 al 2 marzo 1999

Modello	RTS	139	137 MD	137 MA	RTS II	159 MM	167 MT	RTS III	S2	S2b	ST	RX	AX	ARIA
Anno fabbricaz.	1975	1979	1980	1983	1982	1984	1987	1990	1992	1993	1992	1995	1996	1998
Tempo + rapido	1/2000	1/1000	1/1000	1/1000	1/2000	1/4000	1/4000	1/8000	1/4000	1/4000	1/6000	1/4000	1/6000	1/4000
Tempo + lento	4" + B	11" + B	11" + B	11" + B	16" + B	60" + B	16" + B	32" + B	1" + B	1" + B	16" + B	16" + B	32" + B	16" + B
SincroX	1/60	1/125	1/60	1/60	1/60	1/250	1/125	1/250	1/250	1/250	1/200	1/125	1/200	1/125
Materiale della tendina	tela	metallo	tela	tela	titanio	metallo	metallo	metallo	metallo	metallo	metallo	metallo	metallo	metallo
Scorrimento otturatore	orizzont.	verticale	orizzont.	orizzont.	orizzont.	verticale	verticale	verticale	verticale	verticale	verticale	verticale	verticale	verticale
Pulsante di scatto	elettromagn.	elettromagn.	elettromagn.	elettromagn.	elettromagn.	elettromagn.	elettromagn.	elettromagn.	meccanico	meccanico	elettromagn.	elettromagn.	elettromagn.	elettromagn.
Scatto flessibile accettato	meccanico elettronico	meccanico elettronico	meccanico elettronico	meccanico elettronico	meccanico elettronico	meccanico elettronico	meccanico elettronico	meccanico elettronico	meccanico	meccanico	elettronico	elettronico	elettronico	elettronico
Pulsante scatto con attivazione esposimetro	no	no	si	si	no	si	si	si	si	si	si	si	si	si
Motore incorporato	no	no	si	si	no	no	si	si	no	no	si	si	si	si
Velocita' del motore (fot/sec)	/	/	2	3	/	/	3	3	/	/	3	3	5	3
Autoscatto	meccanico	elettronico	elettronico	elettronico	elettronico	elettronico	elettronico	elettronico	meccanico	meccanico	elettronico	elettronico	elettronico	elettronico
Flash	contatto caldo e sincro	dedicato TTL e sincro	dedicato TTL e sincro	dedicato TTL e sincro	dedicato TTL e sincro	dedicato TTL e sincro	dedicato TTL e sincro	dedicato TTL e sincro	contatto caldo e sincro	contatto caldo e sincro	dedicato TTL e sincro	dedicato TTL e sincro	dedicato TTL e sincro	dedicato TTL e sincro
Modi di esposizione	M/Av	M/Av	Av (con AE Lock)	M/Av	M/Av	M/Av/3P	M/Av/Tv/P	M/Av/Tv	Manuale	Manuale	M/Av/Tv/P	M/Av/Tv/P	M/Av/Tv/P	M/Av/Tv/P
Contatti DX	no	no	no	no	no	no	si	si	no	no	si	si	si	si
Blocco AE	no	si	si	si	si	si	si	si	no	no	si	si	si	si
Copertura del mirino	92%	95%	95%	95%	97%	95%	95%	100%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
Misurazione della luce	semispot	media prev.cent.	media prev.cent.	media prev.cent.	media prev.cent.	media prev.cent.	spot e media	spot e media	spot	media prev.cent.	spot e media	spot e media	spot e media	spot, media e a matrice
Compensazione dell'esposizione	si	si	si	si	si	si	si	si	no (manuale)	no (manuale)	si	si	si	si
Controllo prof. di campo	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si
Pile	PX28 (1)	SR44 (2)	AA (4)	AA (4)	PX28 (1)	SR44 (2)	AAA (4)	AA (6) *	SR44 (2)	SR44 (2)	AAA (4)	2CR5 (1)	2CR5 (1)	2CR2
Blocco dello specchio	si	no	no	no	si	no	no	si	no	no	no	no	no	no
Esposizioni multiple	si	si	no	no	si	si	no	si	si	si	no	si	si	si
Funzioni personalizzabili	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	si	si	si
Dorso Data di serie	no	no	no	no	no	no	no	si	no	no	si	si	no	no
Correzione diottrica incorporata	no	no	no	no	no	no	no	si	no	no	si	si	si	no
Peso grammi	700	500	665	665	700	500	620	1080	750	750	800	850	1080	460